

Vyhodnocení dotačního programu

Valentova 1727 - 1728, Praha

NAVRHOVANÁ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Základní varianta pro získání dotace

Zateplení obvodových stěn

Zateplení obvodových stěn podle projektu. Průčelní stěny z minerální izolace o tl. 140 mm a štitové stěny o tl. 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti je u minerální izolace uvažováno s hodnotou 0,036 W/(m.K).

Výplně otvorů

Výměn oken za plastová s izolačním dvojsklem. $U_{w,max}=1,14 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

nová

zelená

úsporám

HLADINA DOTACE

BD-A0

MINIMÁLNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA ENERGIE

20%

PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE


1 148 581 Kč

MAXIMÁLNÍ DOTACE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

30%

KALKULACE DOTACE

Název opatření	Dotace na m ²	Plocha konstrukce	Minimální cena	Velikost dotace
Zateplení obvodových stěn	430 Kč	2346,7	3 363 603 Kč	1 009 081 Kč
Výplně otvorů	1 250 Kč	79,6	331 667 Kč	99 500 Kč
Projekt			40 000 Kč	40 000 Kč
				1 148 581 Kč



■ Zateplení obvodových stěn

■ Výplně otvorů

■ Projekt

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE ÚSPORY NA ENERGIÍCH PO REALIZACI

10% - 15%